

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de la declaration des performances et code d'identification unique du produit type 01 0010.1

Usage prévu

Mortier pour enduit destiné à être utilisé en tant qu'enduit extérieur et intérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et les parois de séparation

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Système 4

> Norme harmonisée EN 998-1:2016

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement en cas d'incendie	A1
Absorption de l'eau	≥ 0,3 kg/m² après 24 h
Pénétration de l'eau après	
vérification de l'absorption de	≤ 5 mm
l'eau:	
Perméabilité à l'eau	µ ≤ 15
Adhérence par traction	≥ 0,08 N/mm ²
	en cas d'image de cassure A, B ou C
Conductivité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.82 \text{ W/(mK) pour P= } 50 \%$
(Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.89 \text{ W/(mK) pour P= } 90 \%$
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Peter Jaser, directeur de l'assurance qualité et de la colorimétrie:

Diedorf, 31.01.2020

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf

Tel. +49 (0)821 4802-0

Fax +49(0)821 4802-210

p. procuration Peter Jaser

<u>Annexe</u> Fiche technique de sécurité

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau Tel. +49(0) 35456 676-0 Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtsparkasse Augsburg IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03 BIC AUGSDE77XXX

www.keimfarben.de info@keimfarben.de

Registergericht Augsburg HRB 27263 Geschäftsführer: Rüdiger Lugert